

ウッドガード

樹木保護剤

塗るだけで樹を守る！

スプレーで



ハケで、



塗布直後例

約 2 時間後、透明皮膜化

●ミズナラ丸太試験／2007 年 7 月 高台寺山国有林（京都府）にて
丸太は伐採後 20 日間水中に浸けた後試験林へ持ち込み、ウッドガード
処理木と未処理木を交互に配置。カラーピンはキクイムシによる穿入孔
の位置表示で、観察日ごとに異なるピンにてマークしている。

写真は配置 40 日後 / 上：ウッドガード処理木 下：未処理木



● 特徴

- ① **ラクラク塗るだけ** 表面を樹脂コーティングし、穿入(センユウ)や他の株への拡散を抑制！凍害も緩和！
- ② **非農薬**で作業も安心 毒性がなく、厳重な防護が不要！
- ③ **環境にやさしい** 焼却しても有毒ガスが発生しません！

- ・塗るだけでビニールシート巻きつけ効果。
- ・コーティングは3倍以上の伸びがあり、樹木の成長を阻害しません。
- ・コーティングは水に強く、また凍結してもヒビ割れを生じません。

●使用方法

- ・天気の良い日に保護したい部位に原液のまま塗布して下さい。春季であれば約2時間で乾きます。
- ・塗布にはハケまたはストレートノズルのスプレーを使用して下さい。
- ・塗布量の目安は、表面1㎡当たり400～600g程度です。1㎡は直径約16cmの樹木(＝幹周り約50cm)の、地際から高さ約2mまでの表面に相当します。
- ・乾けば樹木表面に密着した透明フィルムが生成され、効果は1年以上持続します。
- ・小動物等により皮膜が損なわれた場合は、適宜上塗りして下さい。
- ・(注) 使用後器具に付着している本剤は、乾くまでに完全に洗い流して下さい。

●荷姿

- ・1 kg ポリ容器入り
- ・18 kg 石油缶入り

販売元



製造元

